

BEISPIELE : BÜRSTENDRAHT

Beschreibung : Verzinkter und phosphatierter Runddraht für industrielle Rotationsbürsten.

Blanker oder verzinkter Bürstenstanzdraht.



Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,06 bis 0,82 %.

Festigkeit : 400 bis 2700 N/mm².

Oberfläche : - Galvanisch verzinkt gemäss internationalen Normen.
- Phosphatiert, blank

Durchmesser : 0,40 bis 3 mm.

Toleranzen : ± 0,005 bis ± 0,01 mm je nach Durchmesser.

Aufmachung : - Holzspulen von 400 bis 1 000 kg.
- Spulen à 20 bis 100 kg.
- Z-Coils.

	SPULEN			HOLZSPULEN		Z-COILS
Referenz	BB 20	BB 35	MP 100	R 400	R 1400	Z400
Drahtgewicht (Kg)	18.5	32	100	510	1400	400
Flansche Ø (mm)	202	255	355	750	1010	750
Bohrungs Ø (mm)	32	33	127	80	80	350
Kem Ø (mm)	110	118	224	472	80	-
Höhe (mm)	179	166	355	540	699	280

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Dynamisch oder statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com