

BEISPIELE : DRAHT FÜR KISTENVERPACKUNGEN AUS HOLZ

Beschreibung : Runddraht zum Heften leichter Holzverpackungen, Sperrholz, etc.

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,03 bis 0,38 %.

Festigkeit : 550 bis 1 300 N/mm².
Je nach Durchmesser und Spezifikation.

Oberfläche : - Blank.
- Galvanische Verzinkung
- Galvanische Verzinkung für Austernverpackungen.

Durchmesser : 0,80 bis 1,40 mm.

Toleranzen : ± 0,02 mm.

Aufmachung : - Spulen von 400 bis 1 000 kg.
- Kartonfässer à 130 kg bis 220 kg, je 4 auf einer Palette verpackt.



Referenz	SPULEN			KARTONFÄSSER	
	RP 400	RP 500	RP 1 000	P 500	C780
Drahtgewicht (Kg)	480	480	980	130	220
Flansche Ø (mm)	750	600	1 010	515	515
Bohrungs Ø (mm)	80	80	80	/	/
Kem Ø (mm)	472	360	637	325 (Zylinder)	325 (Zylinder)
Höhe (mm)	542	702	539	500	760

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com